



**Bestellnummer** 6432 (S2)

**MADE IN AUSTRIA**

**Bezeichnung** ASPHALTPROFI KH S2  
**Norm** EN ISO 20345:2011, S2 HI-CI-HRO, Form B  
ÖNORM Z 1259:2017/DGUV 112-191

## FEATURES



## BESCHREIBUNG

<b>OBERLEDER</b>	wasser-, öl- und schmutzabweisendes Spezialleder, Stärke ca. 1,9 - 2,2 mm
<b>FUTTERLEDER</b>	naturbelassenes perforiertes Orthopädielederfutter, Stärke von 1,1 - 1,4 mm
<b>ZEHENSCHUTZKAPPE</b>	hohe & breite FreeToes-Zehenschutzkappe aus Stahl, mit flexibler Übergangslippe
<b>FUSSBETT</b>	auswechselbare Fußbetteinlage mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, atmungsaktiv, antibakteriell & waschbar
<b>BRANDSOHLE</b>	echtes Leder, pflanzlich gegerbt, Stärke von 2,4 - 2,7 mm
<b>SOHLE</b>	DUO-SOFT-ASPHALT Sohle (Gummi-PUR) SEALING SOLE EDGE SYSTEM Patent Nr. 403677 Nitrilkautschukschale - rutschfest, mikrobe- & säurebeständig, öl- & benzinfest, antistatisch Polyurethanschaumkörper (leicht, schockabsorbierend, dauerelastisch) hoch isoliert mit wärme- & hitzebeständigem Spezialfaserstoff wärme- & kälteisoliert nach EN ISO 20345:2011 (HI-CI) kontakthitzebeständig bis 300°C nach EN ISO 20345:2011 (HRO)

**GRÖSSEN** 40 - 48