

WICHTIGE HINWEISE

Fluoreszierende Farben, die dauerhaft UV-Strahlung ausgesetzt sind, verblassen schneller. Lagern Sie Warnschutzkleidung deshalb nicht unter Sonnenlichteinstrahlung. An einem kühlen und trockenen Ort, geschützt vor Staub, Wärmequellen und Licht aufbewahren. Vor Gebrauch auf Sauberkeit und Unversehrtheit prüfen. Bei Beschädigung sofort austauschen.

Das Logo darf auf der Vorder- und Rückseite jeweils maximal 50% der gesamten Logofläche einnehmen. Um die HiVis-Klasse des Produkts gemäss EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Vorgaben zur Logogrösse strikt eingehalten werden. Unser kompetentes Service-Team entwickelt gemeinsam mit Ihnen das optimale Textilveredelungsverfahren, um Ihre Anforderungen bestmöglich zu erfüllen.

NORMEN

ALLE BEKLEIDUNGEN SIND ZERTIFIZIERT NACH:

EN ISO 13688:2013/A1

EN ISO 20471:2013/A1



Grösse XXS und kleiner nicht zertifiziert

KLASSIFIZIERUNGEN

KL. 3	KL. 2		
HIVIS UNI			
Gr. XS - 6XL			
HIVIS UNI/KONTRAST			
Gr. XS - 6XL			
RET 4-4-x			
Wasserdurchgangswiderstand KLASSE 4			
Wasserdampfdurchgangswiderstand R _{et} KLASSE 4			
Wasserdichtheit eines fertigen Kleidungsstücks (optional) x			

EN 343:2019



X
X
X
X



STANDARD
100

11-45209
Shirley

www.oeko-tex.com