


| MARKE   | NAME          | ART.NR.:                   |
|---|---------------|----------------------------|
| <br><b>BORMIO</b><br><small>SAFETY</small> | BORMIO SAFETY | 51791 - Schrittlänge 82 cm |
|   | SCHILTHORN    | 51799 - Schrittlänge 72 cm |

## BESCHREIBUNG

### OVERALL

- Sehr strapazierfähig und langlebig, ideal für intensive Beanspruchung
- 360° retroreflektierende, doppelt abgesteppte 5 cm-Streifen auf Ärmeln, Torso und Beinen
- Knie- und Ellbogenbereiche ergonomisch geformt
- Hoher Stehkragen mit integriertem Kinnschutz
- Verdeckter Zweiwege-RV vorne mit Klettverschluss
- 2 Balg-Brusttaschen mit horizontalem RV
- Elastischer Taillebund hinten
- Dynamische Ärmeltasche auf der linken Seite mit RV
- Verstellbare Ärmelbündchen mit Druckknöpfen
- 2 geräumige Schrägtaschen mit Hosendurchgriffen und Druckknöpfen für Zugriff auf darunter getragene Kleidung
- 1 Cargo-Tasche mit Stiftofach und Zollstocköffnung
- 1 Cargo-Tasche mit integrierter Innentasche für Mobilegeräte
- Gewobenes Namensschild innen eingenäht
- Schrittlänge 82 cm mit Saumverstellung + 5cm zum Verlängern
- Kann bis max. 5% einlaufen

Material: 65% Polyester | 35% Baumwolle  
300 g/m<sup>2</sup>



HiVis Farben



ORANGE

### FARBEN

AB LAGER

AUF ANFRAGE = Mindestmenge 100 Stk, assortierte Grössen


|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| 0010 HiVis orange - Schrittlänge 82 cm |  |  |  |  |
| 0010 HiVis orange - Schrittlänge 72 cm |  |  |  |  |

| LOGOFREIFLÄCHE      | HERSTELLBARE GRÖSSEN | MENGE           | ZOLLTARIF-NR. + URSPRUNG | WASCHANLEITUNG  |
|---------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|---|
| Hintergrundfarbe    | 44 - 68              | 20 Stück/Karton | 6211.3300                |  |
| 0.06 m <sup>2</sup> | EU-Grössen           | ---             | VR-China                 | MAX 25  |

## WICHTIGE HINWEISE

Fluoreszierende Farben, die dauerhaft UV-Strahlung ausgesetzt sind, verblassen schneller. Lagern Sie Warnschutzkleidung deshalb nicht unter Sonnenlichteinstrahlung. An einem kühlen und trockenen Ort, geschützt vor Staub, Wärmequellen und Licht aufbewahren. Vor Gebrauch auf Sauberkeit und Unversehrtheit prüfen. Bei Beschädigung sofort austauschen.

Das Logo darf auf der Vorder- und Rückseite jeweils maximal 50% der gesamten Logofläche einnehmen. Um die HiVis-Klasse des Produkts gemäss EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Vorgaben zur Logogrösse strikt eingehalten werden. Unser kompetentes Service-Team entwickelt gemeinsam mit Ihnen das optimale Textilveredelungsverfahren, um Ihre Anforderungen bestmöglich zu erfüllen.

| NORMEN  | KLASSIFIZIERUNGEN     |  |  |
|---|-----------------------|--|--|
| <p>ALLE BEKLEIDUNGEN SIND ZERTIFIZIERT NACH:</p> <p><b>EN ISO 13688:2013/A1</b></p> <hr/> <p><b>EN ISO 20471:2013/A1</b></p>  <p>EU-Grösse 40 und kleiner nicht zertifiziert</p> | KL. 3                 |  |  |
|   | HIVIS UNI             |  |  |
|   | EU-Gr. 42-68 SL 82 cm |  |  |
|   | EU-Gr. 46-68 SL 72 cm |  |  |
|   |                       |  |  |
|   |                       |  |  |
|   |                       |  |  |
|   |                       |  |  |
|   |                       |  |  |
|   |                       |  |  |



**STANDARD  
100**

11-45209  
Shirley

[www.oeko-tex.com](http://www.oeko-tex.com)