

DATENBLATT

Bezeichnung:	Art. Nr.:	Marke:
BORMIO SAFETY INVERNO	80425 80430 80429 80431	

Beschreibung:
Warnschutz-Winterhose

- winddichtes äusserst strapazierfähiges und hochelastisches 3-Lagen Softshell Material mit wasserabweisender Oberfläche
- 2 seitliche Eingriffstaschen
- 2 Cargo- Beintaschen, beide Taschen haben Öffnung für Zollstock
- 1 Mobiltasche aussen
- 1 Gesässtasche
- 1 Stifftasche
- Schrittverstärkung in Stretch
- Doppeldruckknöpfe mit Klettsicherung
- Retroreflektierende Streifen durchgehend genäht
- Am Schienbein flammhemmende Baumwolleinsätze
- kann bis max. 5% einlaufen



80430 80429 80425/80431

 Innenfutter aus weichem Fleece
 Doppeldruckknöpfe mit Klettsicherung
 Taschen
 Leuchtstreifen durchgehend genäht

Logofreifläche: Hintergrundfarbe 0.020 m ²

Farbe: 80425 HiVis orange, Einsatz Schienbein flammhemmende Baumwolle 80429 HiVis gelb, Einsatz Schienbein flammhemmende Baumwolle 80430 HiVis rot, Einsatz Schienbein flammhemmende Baumwolle 80431 HiVis orange, ohne Einsatz

Material: A: 100% Polyester-Pongee + PU Membrane, 310 g/m ² 100% Baumwolle flammhemmend I: 100% Polyester-Polar-Vlies, 120 g/m ²

Herstellbare Grössen: 34 – 66 CH-Grössen (entspricht EU Gr. 40-72)

<p>Wichtige Hinweise: Leuchtfarben, die dauerhaft UV-Strahlung ausgesetzt sind, verblassen schneller. Lagern Sie Warnschutzkleidung deshalb nicht unter Sonneneinstrahlung. An einem kühlen und trockenen, vor Staub, Wärmequellen und Licht geschützten Ort aufbewahren. Vor dem Gebrauch prüfen ob das Kleidungsstück sauber und unbeschädigt ist. Sollte sich ein Defekt erweisen sofort umtauschen.</p> <p>Das Logo auf der Vorder- und Rückseite darf jeweils maximal 50% des gesamten Logoareals betragen. Um die HiVis-Klasse des Produktes gemäss EN ISO 20471 beizubehalten, müssen die Anweisungen zur Logogrösse eingehalten werden. Sonderplatzierung oder bei Unsicherheiten bitte Kontakt aufnehmen mit unserer Druckabteilung.</p>

<p>Kategorie/Zertifizierung:</p>  x  Grösse 34 und kleiner <p>EN ISO 20471:2013/A1 Kl. 2 (exkl. 5.6.3 Wasserdampfdurchgangswiderstand ≥ 5m2 Pa/W)</p> <p>EN ISO 13688:2013</p> 

Menge pro Karton: 10

<p>Pflegeanleitung:</p>  <p>MAX 25</p>
